

VARAN Splitter PROFINET VSP 042



mit 1 VARAN-IN
1 VARAN-Online
3 VARAN-OUT
1 PROFINET

Das VSP 042 Splitter-Modul hat drei Standard VARAN-OUT Ports. Weiters eine VARAN-IN und VARAN-Online Schnittstelle und einen PROFINET-Port.

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 – +85 °C	
Betriebstemperatur	0 – +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	0 – 95 %, nicht kondensierend	
EMV-Festigkeit (Schaltschrankmontage erforderlich)	nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	150 m/s ²
Schutzart	EN 60529	IP20

Leistungsdaten

Schnittstellen	1x VARAN-IN (RJ45) 1x VARAN-Online (RJ45) 3x VARAN-OUT (RJ45) 1x PROFINET
Interner Datenspeicher (SPI-Flash)	4 MBit

Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung	18 – 30 V DC
Stromaufnahme Versorgungsspannung	typisch 200 mA (bei +24 V)

Artikelnummer und Sonstiges

Artikelnummer	16-023-042
Hardwareversion	1.x