

VARAN Splitter-Modul VSV 043



mit 1 VARAN-IN
1 VARAN-Online
4 VARAN-OUT

Das VSV 043 Splitter-Modul hat vier Standard VARAN-OUT Ports inklusive +24 V Versorgung. Weiters eine VARAN-IN und VARAN-Online Schnittstelle.

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 – +85 °C	
Betriebstemperatur	0 – +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	0 – 95 %, nicht kondensierend	
EMV-Festigkeit (Schaltschrankmontage erforderlich)	nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	150 m/s ²
Schutzart	EN 60529	IP20

Leistungsdaten

Schnittstellen	1x VARAN-IN (RJ45) 1x VARAN-Online (RJ45) 4x VARAN-OUT (RJ45)
Interner Datenspeicher (SPI-Flash)	4 MBit

Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung	18 – 30 V DC
Stromaufnahme Versorgungsspannung	Die Stromaufnahme ist abhängig von den angeschlossenen Lasten. (200 mA Modul + 4 x VARAN OUT 250 mA pro Port)

Artikelnummer und Sonstiges

Artikelnummer	16-023-043
Hardwareversion	1.x