

HMI-Link G2 Device PC 301-E8

Mittels HMI-Link G2 Device lassen sich HMI-Link (G2) Terminals mit dem PC 3XX verbinden. USB- und Display-Signale können somit bis zu 100 m übertragen werden.



Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 ... +60 °C	
Umgebungstemperatur	0 ... +50 °C	
Luftfeuchtigkeit	10-90 %, nicht kondensierend	
EMV-Verträglichkeit	EN 61000-6-2 (Industriebereich): Störfestigkeit EN 61000-6-4: Störaussendung	
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	2-9 Hz: Amplitude 3,5 mm 9-200 Hz: 1 g (10 m/s ²)
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	15 g (150 m/s ²), Dauer 11 ms, 18 Schocks

Leistungsdaten

Schnittstellen	1x HMI Local OUT (HMI-Link G2) 1x USB 2.0 (Typ B) 1x Display Port 1x +24 V
----------------	---

Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung	18-30 V DC
Stromaufnahme bei +24 V	maximal 170 mA

Artikelnummer und Sonstiges

Artikelnummer	01-310-301-E8
Abmessungen	25,1 x 210,1 x 83 mm (B x H x T)