

Tragegurt

Handbediengerät

Kurzanleitung

Herausgeber: SIGMATEK GmbH & Co KG
A-5112 Lamprechtshausen
Tel.: +43/6274/4321
Fax: +43/6274/4321-18
Email: office@sigmatek.at
WWW.SIGMATEK-AUTOMATION.COM

Copyright © 2020
SIGMATEK GmbH & Co KG

Originalsprache

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die SIGMATEK GmbH & Co KG haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch und übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die Nutzung dieses Handbuches zurückzuführen sind.

Tragegurt

Handbediengerät

1 Einleitung

Diese Kurzanleitung beinhaltet alle relevanten Infos um den Tragegurt-Kit für kabellose Handbediengeräte 10" richtig zusammensetzen. Der Tragegurt kann sowohl für Handbediengeräte im Hoch- als auch für Querformat verwendet werden.

Den passenden Kantenschutz erhalten Sie unter der Bestellnummer: 12-246-1033-Z1
Dieser ist nicht Teil des Lieferumfangs.



1.1 Lieferumfang

- 1x Tragegurt
- 1x Aufnahmevorrichtung (Tragegurt-Blech) mit 2 Gewindebolzen M3
- 2x Rändelmutter

2 Montage

Im Kantenschutz sind für Hoch- und Querformat je 2 vorgegebene Vertiefungen. Die Aufnahmevorrichtung dient zur Verbindung des Kantenschutzes mit dem Tragegurt. Die Gewindestifte der Aufnahmevorrichtung werden von innen nach außen durchstoßen. Die dabei entstehenden Zungen müssen entfernt werden.



Innenansicht Hochformat

Anschließend den Tragegurt in die Gewindebolzen einlegen.



Außenansicht Hochformat

Mit den beiden Rändelschrauben den Tragegurt fixieren.



Änderungen der Dokumentation

Änderungsdatum	Betroffene Seite(n)	Kapitel	Vermerk