

S-DIAS Analog Eingangsmodul

AI 088



mit 8 Thermoelementeingängen
2 KTY-Temperaturfühler

Das S-DIAS Analog Eingangsmodul AI 088 besitzt acht Thermoelementeingänge für alle handelsüblichen Thermoelementtypen. Weiters verfügt das Modul über zwei Eingänge für KTY-Temperaturfühler und zusätzlich im Modul integrierte Temperatursensoren zur Klemmstellenkompensation.

Spezifikation Thermoelementeingänge

Anzahl der Kanäle	8	
Messbereich	siehe nachfolgende Tabelle Messbereiche Thermoelemente	
Auflösung Wandler	16 Bit	
Wandlungszeit pro Kanal	1 ms	
Gleichtaktbereich	±10 V	
Eingangswiderstand	2 MΩ	
Kabelbruchüberwachung	ja	
Messstrom für Kabelbruchüberwachung	typisch 3 µA	
Überspannungsschutz	265 V AC	
Eingangsfiler Hardware	typisch 2 Hz	Tiefpass 3. Ordnung
Eingangsfiler Software	50 Hz/60 Hz	
Messgenauigkeit	±0,7 % vom maximalen Messwert	

Messbereiche Thermoelemente

Typ	Thermopaar	Messbereich	Messwert	Messfehler
J	Fe-CuNi	-10 ... +690 °C (-0,501-38,512 mV)	-100-6900	0,0078 %/Ω
K	NiCr-Ni	-40 ... +940 °C (-1,527-38,918 mV)	-400-9400	0,0077 %/Ω
T	Cu-CuNi	-40 ... +400 °C (-1,475-20,872 mV)	-400-4000	0,0144 %/Ω
E	NiCr-CuNi	0 ... +520 °C (0-38,624 mV)	0-5200	0,0078 %/Ω
N	NiCrSi-NiSi	-80 ... 1080 °C (-1,972-39,326 mV)	-800-10800	0,0076 %/Ω
S	Pt10Rh-Pt	-50 ... 1760 °C (-0,236-18,609 mV)	-500-17600	0,0161 %/Ω
R	Pt13Rh-Pt	-50 ... 1760 °C (-0,226-21,003 mV)	-500-17600	0,0142 %/Ω
B	Pt30Rh-Pt6Rh	0 ... +1820 °C (0-13,820 mV)	0-18200	0,0217 %/Ω
L	Fe-CuNi	0 ... +680 °C (0-38,487 mV)	0-6800	0,0078 %/Ω
U	Cu-CuNi	0 ... +590 °C (0-33,606 mV)	0-5900	0,0089 %/Ω

Messbereich Spannung

Typ	Spannungsbereich	Messwert
1	0-40 mV	0-40000

Spezifikation Temperaturfühlereingänge für Klemmstellenkompensation

Anzahl der Kanäle	2	
Fühlertyp	KTY11-62 Ersatzfühler	
Messbereich	-20 ... +80 °C	
Messwert	-200 ... +800	
Auflösung Wandler	16 Bit	
Wandlungszeit pro Kanal	1 ms	
Sensorstrom	typisch 0,3 mA bei 25 °C	
Kabelbruchüberwachung	ja	
Kurzschlussüberwachung	ja	
Eingangsfiler	typisch 2 Hz	Tiefpass 3. Ordnung
Messgenauigkeit	±0,7 % vom maximalen Messwert	

Elektrische Anforderungen

Versorgung vom S-DIAS-Bus	+5 V	
Stromaufnahme am S-DIAS-Bus (+5 V-Versorgung)	typisch 62 mA	maximal 68 mA
Versorgung vom S-DIAS-Bus	+24 V	
Stromaufnahme am S-DIAS-Bus (+24 V-Versorgung)	typisch 80 mA	maximal 102 mA

Artikelnummer und Sonstiges		
Artikelnummer	20-009-088	
Abmessungen	12,5 x 104,2 x 72 mm (B x H x T)	
Normung	UL 508 (E247993)	
Approbationen	UL, cUL, CE, UKCA	

Umgebungsbedingungen		
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C	
Umgebungstemperatur	0 ... +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	0-95 %, nicht kondensierend	
Betriebsbedingungen	Verschmutzungsgrad 2 Höhe bis zu 2000 m	
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-2 (Industriebereich)	
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-4 (Industriebereich)	
Schwingungsfestigkeit	EN 60068-2-6	3,5 mm von 5-8,4 Hz 1 g von 8,4-150 Hz
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	15 g
Schutzart	EN 60529	IP20

Notizen

Grid area for notes.